

8011BT

BILOBA®




8÷13,52
mm



1000mm



MAX 100kg



0°-80°



-15 °C
+100 °C


- Cerniera oleodinamica (almeta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta **specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi.** Monta tutte le garniture OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio inox AISI 420. Stop a 0° +90° -90°.

- Bisagra hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta; **nacida por ambientes húmedos y aplicaciones también con altas temperaturas - como sauna y baño turco.** Reúne todos los herrajes OR del circuito hidráulico en Viton y perno en acero inox 420 AISI. Freno en 0° +90° -90°.


- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, **conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths.** The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90°-90°.

- Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschlagen) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, **konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höheren Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder.** Die O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises sind aus Viton und der Spindel ist aus Edelstahl AISI 420. Feststellung bei 0° +90° -90°.

- Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture, **conçue pour les applications en milieu humide et sous hautes températures comme les saunas et bains turcs.** Les bagues du circuit hydraulique sont en caoutchouc et le système pivotant en inox AISI 420. Arrêt à 0 +90° -90°.



La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia , sauna e bagno turco è la „22“ (deep oxy 20 micron) - Acabado “22” (deep oxy 20 micron); garantizado y recomendado para box ducha, sauna y baño de vapor - The recommended and guaranteed finish for applications in shower enclosures, saunas and Turkish baths is 22 (Deep Oxidation 20 micron) - Die vorgeschlagene und garantierter Oberfläche für Anwendungen in Duschen, Saunas und Türkische Bäder ist die 22 (tiefe Oxidation 20 Mikron) - La finition recommandée pour les applications telles que douches, saunas, bain turcs est la n°22 (anodisation naturelle 20 microns)



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

