



D05E60N

oildynamic
pivot system

D05E60SOL

free version
without stop



SLASH

oildynamic pivot system

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.

• Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Stop a +90°.

• Slash set for shower tray glass-glass. One door. Stop at +90°.

• Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür. Feststellung +90°.

• Kit Slash avec 2 panneaux en verre et une porte. Arrêt à +90°.

*


È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande



D05E60N/08

D05E60SOL/08



D05E60N/10

D05E60SOL/10

Compreso / Included

OILDYNAMIC
VERSION



D05E P16 (1X)



D05E P11N/08 (1X)

(vetro/glass 8mm)

D05E P11N/10 (1X)

(vetro/glass 10mm)

FREE
VERSION



D05E P16SOL
(1X)



D05E P11SOL/08 (1X)

(vetro/glass 8mm)

D05E P11SOL/10 (1X)

(vetro/glass 10mm)



D05E P12N/08 (1X)

(vetro/glass 8mm)

D05E P12N/10 (1X)

(vetro/glass 10mm)



D05E P47N

(1X)



D05E P80

(2X)



D05E P30N

(1X)



D05E P90

(2X)

Non compreso / Not included



D05E P40/13 (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P55N/13 (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)



D05E P45/09

(0,9 mt)


(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm



D05E P50N

(1X)



OPTIONAL

Coperture inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Cache inox pour

D05E P40



C D05E P40/13

C D05E P40/18

(1X)



D05E P90

C D05E P90

(1X)

Profilo deviatore antisciacchiamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pincement



8PT1-33



(1X)



D05E P52



(1X)

SLASH system



* CENTRO DI ROTAZIONE
PUNTO DE ROTACIÓN
ROTATION POINT
LAGE DER DREHACHSE

Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm



HM = H - 49 - X - K

$$HM = H - 49 - X - K$$

*


Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza l_M totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P
souhaité. Evaluer le cen-
tre de rotation et définir
la largeur LM totale.


$$HL = H + 3 - X$$

optional
8P08
8P10

