



FLUIDO 150

PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors
Divisorias y puertas de vidrio
Glastrennwände und -türen
Divisions et porte en verre



We Build the Invisible

colcomgroup.it

follow us on

webuildtheinvisible.com

follow us on

FLUIDO 150

SISTEMA SCORREVOLE COMPATTO

COMPACT
SLIDING
SYSTEM



Fluido 150 è un sistema per porte scorrevoli in vetro che unisce tecnologia ad un design minimale. Si installa facilmente e rapidamente adattandosi a qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale.

Fluido 150, applicabile ad ante in vetro da 10 a 14mm di spessore e con un peso massimo di 150kg per pannello, nasconde il suo meccanismo all'interno del binario superiore garantendo una linea compatta ed essenziale.

Questo sistema permette inoltre di scegliere tra diversi sistemi di frenaggio: Anti shock, fermo meccanico o la nuova tecnologia **SOFTPRO**, una soluzione unica nel mercato che assicura uno scorrimento leggero, lento e sicuro evitando i forti impatti. Fluido 150 può essere installato a soffitto, parete e falso soffitto.

Il sistema viene offerto in due finiture: alluminio naturale e simil inox satinato.

Fluido 150 is a system for glass sliding doors which combines technology and minimal design. It can be easily and quickly installed, matching every residential and commercial environment.

Fluido 150 fits glass from 10 to 14 mm thick, with a maximum weight of 150 kg per panel. The mechanism is hidden within the upper rail, guaranteeing an essential and compact shape.

Moreover, this system allows to choose among different braking systems: mechanical brake, Antishock and the new technology **SOFTPRO**: this is a unique solution which guarantees a smooth, slow and safe movement, avoiding big hits. Fluido 150 can be fixed to ceiling, wall and false ceiling.

The system is available in two finishes: natural aluminum and imitation satin stainless steel.



VERSATILE

UNICO
UNIQUE



COMPATTO
COMPACT

Fluido 150 è il sistema compatto ed essenziale in cui tutti gli accessori sono nascosti all'interno della guida, garantendo così un design minimale.

Fluido 150 is the compact and essential system where all accessories are within the rail, giving a minimal design.

MINIMALE ED
ELEGANTE
MINIMAL AND
ELEGANT

Le contenute dimensioni del sistema permettono di ridurre al minimo la distanza tra vetro e parete, e tra vetro scorrevole e fisso.

The dimensions of the system allow to reduce at its minimum the distance between wall and panel, and between sliding and fixed panel.

VERSATILE
VERSATILE

Un sistema adattabile a qualsiasi tipo di necessità grazie alle diverse opzioni di montaggio a soffitto, a parte e a falso soffitto. Anche con vetro fisso. Disponibile in diverse finiture.

Possibilità di SOFTPRO o Antishock.

Fluido 150 adapts to every need due to the different possibilities in application: wall, ceiling or false ceiling fixing. It can fit a fixed panel as well.

Available in different finishes.


Chance of using SOFTPRO or Antischok.

Fotografía: Héctor Santos-Díez



MINIMALE
MINIMAL

COMPATTO
COMPACT



**SICURO E
FLUIDO**
SAFE AND
SMOOTH

**PRATICO E
SEMPLICE**
HANDY AND
SIMPLE

ROBUSTO
SOLID

Sistema applicabile ad ante in vetro fino a 150kg di portata con un sistema amortizzante che frena fino a 150kg.

System applicable to glass doors up to 150kg with a shock absorber device that brakes up to 150kg.

**SICURO E
FLUIDO**
SAFE AND
SMOOTH

Grazie alla tecnologia **SOFTPRO**, il sistema permette di chiudere e aprire la porta dolcemente evitando contraccolpi negli ultimi centimetri. La sicurezza è garantita.

Thanks to **SOFTPRO** technology, the system allows a smooth movement in opening and closing, avoiding recoils during the last centimetres. Safety is guaranteed.

**PRATICO E
SEMPLICE**
HANDY AND
SIMPLE

FLUIDO 150 si installa facilmente e rapidamente in qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale. I profili sono dotati di preforature che consentono un rapido posaggio.

Fluido 150 is easily and quickly installed in every commercial and residential environment. The profiles are pre-drilled which allow a rapid installation.

La nuova tecnologia The new technology

Con il sistema FLUIDO 150 Colcom presenta il nuovo sistema amortizzante SOFTPRO.

Perfettamente compatibile con la compattezza del sistema FLUIDO 150 e di facile e rapido montaggio, Il nuovo SOFTPRO si può installare con qualsiasi tipo di binario e configurazione.

La novità più importante e unica nel mercato è rappresentata dal suo funzionamento. Il SOFTPRO lavora con un sistema combinato idraulico e a gas senza l'impiego di molle, aumentando in questo modo la resistenza, la durabilità e la sicurezza nell'arresto.

Questa caratteristica permette di controllare la velocità di chiusura o di apertura dell'anta negli ultimi 65mm di percorso, garantendo un arresto lento, sicuro e armonico.

La chiusura avviene in decelerazione e in modo costante indipendentemente del peso dell'anta e della forza applicata.

With Fluido 150, Colcom presents its new braking system SOFTPRO.

It is perfectly compatible with the dimension of the rail, and it is quick and easy to install: the new SOFTPRO fits in every rail and application.

The most important improvement is its operation. SOFTPRO works with a combined hydraulic-gas system, without using springs: this increases its resistance, durability and security in braking.

This feature allows to control the closing and opening speed in the last 65 mm, guaranteeing a smooth, safe and harmonic stop.

The weight of the panel and the force applied to it do not influence the closing movement, which is slowed down during the closure.



INNOVATIVO
INNOVATIVE

UNICO
UNIQUE



Caratteristiche principali Main features

Sistema combinato idraulico e a gas.


1020mm minimo di porta per doppio SOFTPRO®, 725mm minimo con 1 SOFTPRO® + 1 Antischok

Grado 6 di ciclaggio, 100.000 cicli .

Combined hydraulic-gas system.

Minimum width of the door with double SOFTPRO® 1020mm, with 1 SOFTPRO® + 1 Antishock 725 mm

100.000 cycles – Grade 6.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Profili Profiles

Scorrevole Sliding

(fissaggio a parete - wall mounting)



62,4 x 62 mm

(fissaggio a soffitto -ceiling mounting)



62,4 x 62 mm

Scorrevole con vetro fisso

Sliding with sidelight


(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



89,9 x 62 mm

Scorrevole a falso soffitto

Sliding false ceiling



80 x 62 mm

Scorrevole con vetro fisso a falso soffitto

Sliding with sidelight on false ceiling






80 x 62 mm

Dettagli tecnici Technical details




Kg	PORTATA Weight	150kg per pannello / for door		
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 - 12 - 14 mm		
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	2 mm		
	DISTANZA A PARETE Wall distance	vetro glass 10 mm 20 mm	vetro glass 12 mm 18 mm	vetro glass 14 mm 16 mm
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	vetro glass 10 mm 22 mm	vetro glass 12 mm 20 mm	vetro glass 14 mm 18 mm
	DISTANZA TRA ANTA E FISSO CON FALSO SOFFITTO Distance between door and sidelight with false ceiling	vetro glass 10 mm 21 mm	vetro glass 12 mm 19 mm	vetro glass 14 mm 17 mm
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓		
	SOFTPRO®	Singolo e Doppio / Single and Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio SOFTPRO) Minimum dimensions (double SOFTPRO)	1080 mm		
	ANTISHOCK Antishock	Singolo e Doppio / Single and Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio Antishock) Minimum dimensions (double antishock)	785 mm		
	FINITURE Finishes	Alluminio naturale Aluminum	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel	
	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles	EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)		

Possibilità di installazione Installation Alternatives




SCORREVOLE A SOFFITTO Sliding on Ceiling






SCORREVOLE A PARETE Sliding on Wall






SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling




SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight





CONFIGURAZIONI

Configurations

SCORREVOLI A PARETE / SOFFITTO Sliding on Wall / Ceiling



PORTE SINGOLA Single Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze +
2 x tappo + 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers +
2 x cap + 1 x floor guide

1KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard



1KB150W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock

1KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m



PORTE DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze +
1 x tappo + 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers +
1 x cap + 2 x floor guide

2KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

2KB150W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock



2KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m	2 m 3 m 4 m 6 m

SCORREVOLE CON FISSO Sliding with Sidelight



PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide


3KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

3KB150W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock

3KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO[®]

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			

PORTA DOPPIA Double Door




KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

4KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

4KB150W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock


4KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO[®]

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling

PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide


5KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

5KB150W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock

5KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			

PORTA DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

6KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

6KB150W K1AS
1 x SOFTPRO® +
1 x Anti Shock



6KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight

PORTA SINGOLA Single Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 1 x kit pinze
+ 1 x guida a terra
1 x rail + 1 x kit pliers
+ 1 x floor guide


7KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

7KB150W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock

7KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO

	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			

PORTA DOPPIA Double Door



KIT COMPRENDE:
1 x binario + 2 x kit pinze
+ 2 x guida a terra
1 x rail + 2 x kit pliers
+ 2 x floor guide

8KB150W K1NN
2 x Freno/Brake standard

8KB150W K1AS
1 x SOFTPRO[®] +
1 x Anti Shock

8KB150W K1SS
2 x Doppio/Double
SOFTPRO


	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 3 m 4 m 6 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 3 m 4 m 6 m			

COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

SETS PROFILI

Sets Profiles

Cod.



Set profili per installazione
a parete / a soffitto
Set profiles installed
on wall / ceiling

B150W K41/2 2 m
B150W K41/3 3 m
B150W K41/4 4 m
B150W K41/6 6 m


Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

SETS PROFILI CON VETRO FISSO

Sets Profiles with Sidelight

Cod.



Set profili per installazione
con vetro fisso
Set profiles installed
on sidelight

B150W K43/2 2 m
B150W K43/3 3 m
B150W K43/4 4 m
B150W K43/6 6 m


Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO

Sets Profiles False Ceiling

Cod.



Set profili per installazione
falso soffitto
Set profiles installed
on false ceiling

B150W K44/2 2 m
B150W K44/3 3 m
B150W K44/4 4 m
B150W K44/6 6 m


Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

SETS PROFILI FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO

Sets Profiles False Ceiling with Sidelight

Cod.



Set profili per installazione
falso soffitto con vetro fisso
Set profiles installed
on false ceiling with sidelight

B150W K45/2 2 m
B150W K45/3 3 m
B150W K45/4 4 m
B150W K45/6 6 m

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13

SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod. 

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori SOFTPRO® doppio
Set of accessories for double SOFTPRO®

B151W K1SS

Finitura
Finishes **00**

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori SOFTPRO®
+ Anti Shock
Set of accessories for SOFTPRO®
+ anti shock

B151W K1AS

Finitura
Finishes **00**

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori SOFTPRO® +
Fermo meccanico
Set of accessories for SOFTPRO®
+ stop

B151W K1NS

Finitura
Finishes **00**

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori Fermo
meccanico + Anti Shock
Set of accessories for stop
+ anti shock

B151W K1NA

Finitura
Finishes **00**

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori
2 Fermi meccanici
Set of accessories
for 2 stops

B151W K1NN

Finitura
Finishes **00**

CUSCINETTI
A SFERE

Set di accessori 2 Anti Shock
Set of accessories for 2 anti shocks

B151W K1AA

Finitura
Finishes **00**

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13

ACCESSORI

Accessories

Cod.



Guida inferiore per vetro 8-10mm
Bottom U-channel for 8-10 mm

B110W P50

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod.




Coppia di tappi
Couple of caps

B150W P61

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**



Coppia di tappi
Couple of caps

B150W P63

Finitura
Finishes **02**

Finitura
Finishes **13**

Alluminio naturale

02

Simil Inox satinato

13

NOTE

NOTE

NOTE

Fluido 150
DIVISORIAS Y PUERTAS DE VIDRIO
SISTEMA CORREDERAS COMPACTO

Fluido 150 es un sistema para puertas de vidrio correderas que une tecnología y diseño minimalista. Se instala fácil y rápidamente adaptándose a cualquier ambiente residencial o comercial.

Fluido 150, aplicable para puertas de vidrio de 10-14 mm de espesor y peso máximo de 150kg por puerta, esconde su mecanismo en el interior de la guía superior garantizando una línea compacta y elegante.

Este sistema de puertas correderas permite escoger opcionalmente el frenado mecánico, anti-shock o SoftPRO asegurando de esta manera un recorrido suave y seguro evitando impactos con fuerza. Fluido 150 se puede instalar a techo, a pared y a falso techo.

El sistema se suministra en dos acabados: aluminio natural y simil inox satinado.

COMPACTO

Fluido 150 es el sistema compacto y elegante en el cual todos los accesorios se esconden en el interior de la guía garantizando un diseño minimalista.

MINIMALISTA Y ELEGANTE

Las dimensiones reducidas del sistema permiten reducir al mínimo la distancia entre vidrio y pared, así como entre puerta y vidrio fijo en su caso.

VERSÁTIL

Un sistema adaptable a cualquier tipo de necesidad gracias a las distintas opciones de montaje, a techo, a pared y a falso techo. También con vidrio fijo. Disponible en diversos acabados. SoftPRO o Antishock opcionales.

RESISTENTE

El sistema se aplica a hojas de vidrio hasta 150 kg, con un sistema amortiguador que para hasta 150 kg.

SEGURIDAD Y FLUIDEZ

Gracias a la tecnología SoftPRO, el sistema permite cerrar y abrir la puerta suavemente evitando los impactos de los centímetros finales. La seguridad está garantizada.

PRÁCTICO Y SIMPLE

FLUIDO 150 se instala fácil y rápidamente en cualquier ambiente residencial y/o comercial.

Los perfiles ya vienen taladrados lo cual permite una rápida instalación.

SOFT-PRO®

La nueva tecnología Soft-PRO

Con el sistema FLUIDO 150 Saheco presenta un nuevo sistema de amortiguación. Perfectamente compatible y de fácil y rápido montaje, el nuevo Soft-PRO se puede instalar con cualquier tipo de guía y configuración.

La novedad más importante y única del mercado está representada con su funcionamiento. El Soft-PRO trabaja con un sistema combinado hidráulico y a gas sin incluir muelles, aumentando de esta manera la resistencia, la durabilidad y la seguridad en el cierre.

Esta característica permite controlar la velocidad de cierre o apertura de la hoja en los últimos 65mm de su recorrido, garantizando un frenado suave, seguro y armónico.

El frenado permite desacelerar de manera constante independientemente del peso de la hoja y de la fuerza aplicada.

Fluido 150
LES DIVISIONS ET PORTE EN VERRE
LE SYSTÈME COULISSANTE COMPACTE

Fluido 150 c'est un système pour porte coulissante en verre qui combine technologie et un dessin minimaliste. Avec une installation facile et rapide il permet s'adapter sur tous les ambients résidentiels et commerciales.

Le FLUIDO 150 est disponible pour portes en verre d'épaisseur de 10-14mm et avec un poids maximum de 150 kg par panneau, son mécanisme est occulte dans le rail supérieur assurant une ligne compacte et essentielle.

Ce système permet en plus de choisir le type de freinage : antiShock, Freinage Mécanique au la nouvelle technologie SoftPRO, une solution unique sur le marché que assure un coulisage légère et Secure évitant des forts coups.

Le FLUIDO peut avoir une installation sur plafond, mur et faux plafond en fonction de la nécessité de l'installation.

Le système est proposé en deux finitions: Aluminium Naturel et Aluminium Anodisé Argent.

COMPACTE

Fluido 150 c'est un système compacte es essentiel dans laquelle tous les accessoires sont placés à l'intérieur du rail en donnant un dessin minimaliste.

MINIMALISTE ET ÉLÉGANT

La forme du système permet réduire au minimum la distance entre le verre et le mur en installation de verre fixe au coulissant.

VERSATILE

Système adaptable à tous les types d'installation grâce à ses options de montage plafond, murale, faux-plafond, inclus avec verre fixe. Disponible en différentes finitions. Possibilité de SoftPRO et AntiShock.

SOLIDE

Système applicable à des portes en verre jusqu'à 150 kg avec un système d'amortissement d'écoulement qui retient jusqu'à 150 kg.

SECURE ET FLUIDE

Grâce a la technologie SoftPRO, le système permet ouvrir et fermer la porte doucement et éviter le coup aux dernières centimètres. Sécurité et garantie.

PRATIQUE ET SIMPLE

Fluido 150 permet une installation rapide dans des ambiens résidentiels et commerciaux.

Les rails Pre-mécanisés permettent une installation rapide.

SOFT-PRO®

La nouvelle technologie Soft-PRO

Avec le FLUIDO 150, Saheco présente le nouveau système amortisseur SoftPRO. Le système est parfaitement compatible avec le dessin compact du système et son système d'installation rapide. Le nouveau SoftPRO peut s'installer presque avec toutes les configurations disponibles.

La nouveauté plus remarquable c'est le fonctionnement. Le fonctionne avec une combinaison du système hydraulique et un piston à gaz qui fait augmenter la résistance, la durabilité et la sécurité du produit.

Cette caractéristique permet de contrôler la vitesse à l'ouverture et fermeture de la porte aux dernières 65mm du trajet et garantir une fermeture doux et sécurise.

La fermeture est, réalisée progressivement de manière constante Independent du force appliquée sur la porte.

Fluido 110
GLASTRENNWÄNDE UND -TÜREN
KOMPAKTES SCHIEBETÜRSYSTEM

Fluido 150 ist ein Schiebetürsystem für Glastüren, das Technologie mit einem minimalistischen Design verbindet. Das System kann schnell und einfach montiert werden, und eignet sich sowohl für gewerbliche als auch private Räumlichkeiten.

Fluido 150, ist für vorgespanntes Glas mit einer Glasdicke von 10 bis 14mm geeignet und einem maximalen Gewicht von 150 kg pro Scheibe. Der Mechanismus ist durch die Schiene verdeckt und gibt dem System daher eine elegante Form.

Das Schiebetürsystem bietet alternativ, neben der Standardbremse, eine integrierte Anti-Shock Brems oder eine Softclose-Bremse an, durch die eine behutsame und kontrollierte Schließung der Tür ermöglicht wird. Fluido 150 kann an der Decke, der Wand oder einer abgehängten Decke montiert werden. Das System ist in zwei Oberflächen erhältlich: EV 1 oder Niro ähnlich.

KOMPAKT

Fluido 150 ist ein kompaktes und elegantes System, bei dem sich der gesamte Mechanismus hinter der Abdeckung der Schiene verbirgt und somit ein minimalistisches Design aufweist.

MINIMAL UND ELEGANT

Die Maße des Systems erlauben einen reduzierten Abstand zwischen Wand und Glasscheibe und zwischen dem Schieberlement und dem festen Element.

VIELSEITIG

Das System passt sich durch seine Vielfältigkeit den Montageansprüchen, ob an Wand, Decke oder abgehängter Decke, an. Es kann auch an einem festen Glaselement montiert werden. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen. Ausführung mit Soft-PRO Bremse oder Antishock-Bremse möglich.

STABIL

Das System ist auf Glastüren bis 150kg anwendbar mit einem Dämpfungssystem, das zu 150kg züglich auf.

SICHER UND FLIESSEND

Dank der Soft-PRO-Technologie, ermöglicht das System eine sanfte Öffnung wie auch Schließung, ohne Rückstöße. Garantierte Sicherheit.

HANDLICH UND EINFACH

Fluido 150 ist leicht und schnell zu montiert, egal ob in gewerblichen oder privaten Bereichen. Das Profil ist vorgebohrt und ermöglicht somit eine schnelle Montage.

SOFT-PRO®

Die neue Soft-PRO Technologie

Mit dem System FLUIDO 150 präsentiert Saheco einen neuartigen Dämpfungsmechanismus. Das neue Soft-PRO ist perfekt kompatibel mit FLUIDO 150 und zudem schnell und einfach zu montieren. Es kann ebenfalls mit fast jeder Schiebetürschiene kombiniert und konfiguriert werden.

Die wichtigste Neuigkeit jedoch, und einmalig auf dem Markt, ist die der integrierte Mechanismus. Soft-PRO basiert auf einer Kombination eines hydraulischen- und eines auf Gas basierenden Systems, ohne Verwendung von Federn. Hierdurch werden der Widerstand, die Lebensdauer und die Sicherheit während des Schließprozesses erhöht.

Der Mechanismus erlaubt die Kontrolle der Schließ- sowie der Öffnungsgeschwindigkeit des Schiebeflügels und garantiert somit eine kontrollierte, sicher und harmonische Schließung der Schiebetür. Die konstante langsame Schließgeschwindigkeit ist unabhängig von dem Gewicht der Glasscheibe und der dadurch entstehenden Kräfte.



We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

